

x-light | additivo per massetto MS 704



additivo per massetto

Immagini non contrattuali

Applicazione

x-light additivo speciale acrilico, plastificante e riduttore d'acqua per massetti cementizi riscaldanti e raffrescanti idonei alla successiva posa di pavimentazioni in ceramica, pietra naturale, parquet, resilienti, moquette ecc.

L'additivo MS 704 è un additivo a consistenza liquida a base di polimeri acrilici (privi di formaldeide). Aggiunto, in ragione del 1-1,5%, sul peso del cemento, alla tradizionale miscela per massetti (aggregati - cemento - acqua), ne migliora la plasticità e lavorabilità, riduce le porosità ed i ritiri igrometrici, velocizza ed aumenta lo sviluppo delle resistenze meccaniche, migliora la conducibilità termica e riduce i tempi di asciugatura.

Ideale anche per ottenere massetti ribassati fino a 30 mm di spessore sopra tubo.

L'impasto va gettato, costipato e frattazzato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un'ora dall'inizio della preparazione. Particolare cura deve essere posta nel dosaggio dell'acqua che deve essere tale da ottenere un impasto di consistenza "terra umida" che sotto la frattazzatura deve compattarsi fino ad ottenere una superficie coesa, liscia senza affioramento di acqua.

La miscela può essere preparata con:

- miscelatore planetario;
- betoniera normale da cantiere;
- mescolatore a coclea;
- autobetoniera;
- pompa automatica a pressione.

Si sconsiglia la miscelazione manuale in quanto il metodo non garantisce la buona dispersione dell'additivo e potrebbe richiedere una maggior quantità di acqua per il raggiungimento della consistenza desiderata.

Dati tecnici __ additivo per massetto

Articolo	Descrizione	Imballo	Pedonabilità	Tempo minimo di attesa prima dell'accensione dell'impianto
SFZEZ211000	x-light additivo per massetto MS 704	10 kg/tanica	dopo 12-24 ore	15 giorni