

x-light | deumidificatore verticale da incasso VEI 35



deumidificatore verticale da incasso

Immagini non contrattuali

Applicazione

Deumidificatore isotermico VEI: unità per la sola deumidifica dell'aria proveniente dal ventilatore EC di ricircolo consentendo così il funzionamento del circuito frigorifero, quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata.

Deumidificatore VEI C: unità per la deumidifica e la climatizzazione dell'aria proveniente dal ventilatore EC di ricircolo consentendo così il funzionamento del circuito frigorifero, quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata.

- Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50
- Grado di protezione IP 20
- Portata aria massima 500 mc/h
- Portata aria nominale 320 mc/h

Possibilità di comando dell'unità con queste tre soluzioni:

- Gestione attraverso comandi esterni
- Gestione attraverso pannello remoto con sensore T/U integrato
- Comunicazione MODBUS RTU RS 485

Dati tecnici _ deumidificatore isotermico incasso parete VEI35

Articolo	Descrizione	Portata d'aria	Deumidifica	Portata d'acqua	Pressione sonora Lp a 3 mt	Dimensioni (LxPxH)
SFSDVIN3500	x-light deum VEI 35	mc/h 500	18 l/24H	mc/h 0,22	dB(A) 35	717x213x543 mm

Dati tecnici _ deumidificatore incasso parete VEI 35C

Articolo	Descrizione	Portata d'aria	Deumidifica	Potenza frigorifera resa sensibile	Potenza frigorifera resa totale	Dimensioni (LxPxH)
SFSDVIC3500	x-light deum VEI35 C	mc/h 500	18 l/24H	0,86 kW	1,35 kW*	717x213x543 mm

I valori della portata d'acqua e della pressione sonora Lp a 3 mt sono gli stessi del deumidificatore isotermico. (1) Temperatura ambiente 26 °C umidità relativa 65%, temperatura acqua ingresso batterie 7°C.



x-light | accessori deumidificatore verticale da incasso VEI 35



controcassa e griglia per deumidificatore

Immagini non contrattuali

Applicazione

Controcassa per deumidificatore verticale da incasso: cassero in lamiera d'acciaio zincata da incassare nella muratura per il fissaggio dell'unità.

- Altezza 761 mm

Griglia estetica per deumidificatore verticale da incasso: griglia di copertura in acciaio zincato con finitura estetica di colore bianco

- Colore simile a RAL 9003
- Altezza 790 mm
- Profondità 28 mm da filo muro

Dati tecnici __ controcassa per deumidificatore verticale da incasso VEI 35

Articolo	Descrizione	Dimensioni
SFSCVEI0035	x-light controcassa per deumidificatore VEI35	mm 761 x 208 x 621 H

Dati tecnici __ griglia estetica per deumidificatore verticale da incasso VEI 35

Articolo	Descrizione	Dimensioni
SFSGVEI0035	x-light griglia RAL 9003 per deumidificatore VEI35	mm 790 x 28 x 630 H

